

NYT PRODUKT



Tekniske data

Varenummer	310260
Farve	Beige
Emballagestørrelse	15 kg spand
Type	Vandbaseret spartelmasse
Konsistens	Pastøs, tixotropisk
Vægtfylde	Ca. 1,7 kg/liter
Bindemiddel	VAE-polymerdispersion
Fyldstof	Dolomit
Anvendelsestemp.	+5° C til +40° C
Overmalbar	Ja
Godkendelser	CE-godkendt iht. EN13963
Holdbarhed	Min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og frostfri opbevaring.

Fibergipsspartel 630

Fibergipsspartel 630 er en færdigblandet spartelmasse, der er specialudviklet til spartling af fibergipsplader med forsænkede spatelkanter i tørre rum. Produktet har en smidig konsistens, god vedhæftning og god udfyldningsevne.

Robust og let at slibe

Den hærdede spartelmasse er let at slibe, og spartlingen danner en robust og stærk bund for den videre malebehandling.

Anbefalet af Fermacell

Fermacell anbefaler dette produkt til spartling af fibergipsplader.

Fuldspartling

Når pladesamlingerne er færdigspartlet, kan der fuldspartles med Fibergipsspartel 630 eller Let Medium Spartel 118.



Kontakt din salgskonsulent eller dit lokale kundecenter, hvis du har spørgsmål til produktet.