

B&J Arma-Tube



ARMA-TUBE

Beck & Jørgensen

Arma-Tube

Arma-Tube A/S har igennem 40 år været dansk importør af Rust-Oleums højteknologiske maling. Investering i teknologisk udvikling og forskning af overfladesystemer er en grundlæggende værdi og har medført at Rust-Oleum i dag har unikke og effektive kvalitetsmalinger til alle overflader.

Arma-Tube har valgt at markedsføre følgende 3 brands: RUST-OLEUM INDUSTRIAL, MATHYS & ZINSSER.

- Står for professionel rådgivning og udfærdiger systembeskrivelser, behandlingsforslag, besigtigelser af igangværende og kommende projekter.
- Sælger de forskellige malingskvaliteter igennem forhandlere eller større entreprenører inden for overfladebehandling
- Slår til, hvor andre giver op. De fleste maling i vort sortiment er dedikeret til problemløsninger inden for overfladebehandling af enhver art.
- Sætter fagligheden højt og er klar til, at vi sammen kan gøre en forskel i dit næste projekt.



142101 - 142105 Radiator spray Hard Hat®

- Radiatorspraymaling
- Til metal, træ og beton
- Tør efter 30 minutter (v/20° C)
- Fremragende dækkeevne
- Varmeresistent op til 100° C
- Hvid og Iglo NCS 30500N
- 500 ml
- Satin glans



182100 Pletforsegler Hard Hat®

- Mat hvid overflade, god dækkeevne, gulner ikke, NCS S0500-N
- Berøringsstør: 5-10 min. Klæbefri: 10 min
- Genbehandlingstør: 30 min.
- Anvendes på beton, gips, spånplader, eksisterende maling, tapet mv.
- Lugtsvag. Kan overmales med almindelig vægmaling
- Forsegler pletter og skjolder af: Nikotin, sod, fugt, fedt og tjære
- 500 ml



142306 Combiprimer 3302 Spray

- Vedhæftningsgrunder
- Nem at påføre
- Blålig
- Overmales efter 30 min.
- Galvaniseret og rustfrit stål, aluminium, kobber, glas og porcelæn
- 400 ml



240653 Grovreenser 14

- Stærk alkalisk rensmiddel
- Fjerner fedt, snavs, olie og anden forurening
- Koncentrat som tyndes 1:20
- Kan anvendes i højtryksrensere
- 1 L



240651 Paint Stripper

- Fjerner maling og lim hurtigt og effektivt
- Virker hurtigere end andre malingsfjernere på markedet Geleagtig pasta, har større effekt end flydende produkter
- Virker ved temperaturer helt ned til 0°C
- Fjerner også lim
- Opløser oliemaling, vandbaseret maling, 2K PU og epoxy
- Hurtigvirkende
- 0,75 L



2910004 - 2910022 Polycoat Base / Aktivator

- Mat og blank lak
- Særdeles slidstærk
- Gulner ikke
- Til inden- og udendørs brug
- Tåler spild af kogende vand, alkohol, kaffe, rødvin, fortynder og alkalier
- Anti-graffiti; nem at rengøre med GraffitiShield™ Cleaner
- 1 L - 2,5 L



289 Pegakote slidstærk, vandbaseret 2K epoxy gulvmaling

- Anvendelsesområder: Lagerhaller, værksteder, P-huse, garageanlæg
- Ekstrem slidstyrke, hård overflade med halvblank glans
- Kan tones i alle farver. Standardfarve RAL 7035 lysgrå
- Nem at påføre med rulle, pensel eller tandspartel
- Resistent overfor olie, opløsningsmidler samt diverse kemikalier
- Lugtsvag
- Lysegrå
- 1 L - 10 L



3653002 Fugttæt Rustprimer Alkyd

- Minimal overfladeforberedelse
- Anti korrosion – idet ilt og fugt fortrænges
- Minimale lugtgener
- Unikt produkt siden 1921 baseret på fiskeolier
- 769 indgår som grunder til et C4 korrosionssystem iflg. ISO 12 944
- Kan påføres direkte på rustne og let fugtige overflader
- 1 L



373 Noxyde Korrosionsgrunder

- Vandbaseret korrosionsbeskyttelse til de professionelle
- Fremragende rustbeskyttelse, selv under svære forhold 200% elastisk, ingen revner eller afskalning
- Beskytter bolte, møtrikker og samlinger
- Minimal forberedelse: Sparer tid og penge
- Grunder og topmaling i én
- Hvid - Sort - Rød
- 5 Kg



3771002 - 3771006 Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Plus

- Vandbaseret Isolerende Grunder og Hæftegrunder
- Universal grunder, forseglers, pletforsegler
- og hæftegrunder
- Hurtigtørrende
- Til de fleste overflader udendørs og indendørs
- Grunder porøse let smittende overflader
- Isolerer/forsegler vanskelige skjolder og pletter
- Testfelt bør udføres
- 1 L - 2,5 L - 10 L



3780002 Vedhæfningsgrunder til glatte og tætte overflader

- Hæfter fremragende på hård keramisk overflade og
- rustfrit stål uden forudgående sandblæsning eller afsyring
- Lavt materialeforbrug – reducerer omkostningerne
- Kan overmales med opløsningsmiddelbaserede,
- vandbaserede og 2K malinger
- Vandbaseret, lugtsvag
- Flyder godt
- 1 L



3791004 - 3792004 CombiColor

- Ét lags system til beskyttelse på metal, direkte på rust
- Grunder og topmaling i én
- Påføres såvel på rust som rent metal og træ
- Rækker langt: 10,5 m² pr. liter
- Løber ikke, efterlader ingen penselstrøg
- Anvendes inde og ude
- Hvid blank, sort blank, satin, mat sort (kun 1 L)
- 1 L og 2,5 L



3801004 - Sinsser Bin Advanced

- Vandbaseret
- Ingen lugt
- Forsegler knaster
- Isolerer skjolder
- Hæfter på galvaniseret metal og PVC
- Tørre hurtig
- 2,5 Lt



PEGAKOTE®

Slidstærk, vandbaseret 2K epoxy gulvmaling . . .

- Anvendelsesområder: Lagerhaller, værksteder, P-huse, garageanlæg
- Ekstrem slidstyrke, hård overflade med halvblank glans
- Kan tones i alle farver. Standardfarve RAL 7035 lysgrå
- Nem at påføre med rulle, pensel eller tandspartel
- Resistent overfor olie, opløsningsmidler samt diverse kemikalier
- Lugtsvag



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

