

Beskrivelse

Vandigt, biologisk nedbrydeligt middel til opblødning af almindeligt tapet, hessian, m.v.

Behandling

1 del Tapetopbløder 112 blandes med 25 dele koldt til lunkent vand (dvs. ca. 4 deciliter Tapetopbløder til 10 liter vand) og påføres tapetet med anstryger eller rulle. Behandlingen gentages indtil tapetet er fuldstændig opfugtet hvorefter dette fjernes med spartel eller tapetskraber. Plastbehandlede og malede tapeter må forud ridses på kryds og tværs.

Tapetopbløder 112 må ikke anvendes i dampanlæg eller som forbehandling inden brug af dette. Evt. spild på andre emner fjernes straks.

Sikkerhed & miljø

Brugsklar: Arbejdstøj, latexhandsker og beskyttelsesbriller.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Syndeter og glycoler

MBK-Type: Afrensningsmidler

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid:

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne:

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-3 (1993)

