

Beskrivelse

Rodalon ALGEFJERNER er et effektivt algemiddel i en klar-til-brug-opløsning, der fjerner alger, belægninger, snavs og smuds.

Behandling

Rodalon Algefjerner påføres med en lavtryksrenser (<10bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Produktet skal ikke afskylles efter påføring.

Belægningen vil efterhånden forsvinde, grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Når overfladen er tør, kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes. Produktet bør anvendes ved minimum 5 grader. Ved stærkt begroet overflade, anbefales det at feje eller børste overflade, inden den behandles. Påfør produktet 1-2 gange årligt eller efter behov.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Tekniske data

Bindemiddel:

MBK-Type: Afrensningsmidler

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør:

Tørretid:

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: Rækkeevne: 1 liter rækker til ca. 10-20 m² (afhængig af påføringsmetode)

Værktøj: Pensel, børste eller lavtrykssprøjte

Mal-Kode: