

### Beskrivelse

Upigmenteret grunder med god indtrængningsevne.  
Silcosan Primer er vandafvisende og underlagsforstærkende.  
Benyttes på sugende underlag før behandling med 482 Silcosan F1 eller 484 Silcosan Flex RB

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.  
Begrøninger skal behandles med Micronil 126 efter brugsanvisningen. Småreparationer foretages med Cement Filler. Sugende underlag grundes med Silcosan Primer 180. Afhængig af porøsitet og ind sugning grundes der én eller flere gange evt. vådt i vådt.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Vær opmærksom på at grunderen ikke må fremstå blank efter endt optørring.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Vandfortyndbar polysiloxanemulsion

**MBK-Type:** Silikoneemulsionsgrunder

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Farveløs

**Tørretid:** Ca. 4 timer ved 20 °C 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand, max. 30%

**Rækkeevne:** 4-6 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel og rulle

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

