

Beskrivelse

Elastisk fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, bygningselementer m.m på fuger fra 0-25 mm. Kan endvidere anvendes til tætning af sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, tegl, puds, træ mv. Fugemassen har en elasticitet på ca. 15%.

Produktet kan benyttes ude og indendørs, men bør overmales ved udendørs brug. Produktet er ikke velegnet til steder, hvor der er konstant vanddamp eller på overflader som PE, PP, Teflon samt overflader af asfalt. I tvivlstilfælde bør der udføres prøvefelt

Behandling

Fladerne skal være tørre og rene og fri for støv og løse partikler. Påfør fugemassen med en fugepistol. Glit fugen efter med en fugtig svamp eller fugepind.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel:	Acrylplast
MBK-Type:	Acrylplastfugemasse
Glans:	Ca. 5, mat
Vol. tørstof:	ca. 85%
Kulør:	Hvid
Tørretid:	1-2 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF
Påføring:	+10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding:	Bør ikke fortyndes
Rækkeevne:	Ca. 1 ltr./m ² /mm.
Værktøj:	Fugepistol
Mal-Kode:	00-1 (1993)

