



# **GROVRENSER 14**

---

## **Stærkt alkalisk rensmiddel**

- **Fjerner fedt, olie, proteiner, snavs og al anden forurening fra malede, mineralske eller metal overflader**
- **Leveres i koncentrat, fortyndes 1:20**
- **Kan bruges i højtryksrensere**
- **Ikke brændbart, lugtsvag**

# GROVRENSER 14

## BESKRIVELSE

Alkalisk, ikke brændbart, lugtsvagt rensmiddel i koncentrat.

## ANVENDELSE

Grovrenser 14 fjerner effektivt fedt, olie, proteiner, snavs og mange andre former for forurening fra malede, mineralske eller metal overflader.

Kan skures ind i overfladen med en stiv kost eller svamp. Kan også hældes i tanken ved højtryks(damp)rensning.

**HUSK efterskyl altid med rigeligt rent vand inden produktet tørrer!**

## TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 1,27 kg/ltr

## TEORETISK FORBRUG

En 5 ltrs dunk rækker til afrensning af op til 500 m<sup>2</sup> overflade ved en 1:20 fortynding.

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom grad og type af forurening samt overfladens tilstand og materialespild under påføring.

## BRUGSANVISNING

Ryst dunken grundigt inden brug. Skrab eller børst fedt, olie, snavs, mug, og al anden forurening af så godt som muligt. Grovrenser 14 kan bruges både fortyndet og i koncentrat og skures ind med en svamp, klud, børste eller kost.

Ved almindelig afrensning bruges en opløsning med koldt vand iblandet 3 – 5% Grovrenser 14.

Hvis der bruges en opløsning med mere end 5% Grovrenser 14, skal der bruges varmt vand.

Ved anvendelse i højtryks(damp)renser anbefales det at tilsætte 2% Grovrenser 14.

**Der skal altid efterskylles med rigeligt rent vand, og Grovrenser 14 må aldrig tørre ind i overfladen inden afskylning.**

Det er vigtigt at lade overfladen tørre fuldstændigt inden påføring af et malesystem.

## ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur skal være mellem 5° C og 35° C.

## BEMÆRK

Ved afrensning af galvaniseret stål, zink, aluminium eller eloxeret aluminium skal overfladen efterskylles meget grundigt.

## SIKKERHEDSDATA

pH: 14

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.11.2019

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

# ARMA-TUBE

Taksvej 10 B ▪ 7400 Herning ▪ Tlf. 9712 7266 ▪ mail@arma-tube.dk ▪ www.arma-tube.dk