

Sikkerhedsdatablad

nr. 158

KNAUF DANOGIPS

Produkt navn: Knauf Danogips Easy Filler Light Tool Side: 1/4
Oprettet: 2009-11-13 Oprettet af: CEB
Revision: 2009-11-13 Revideret af: CEB

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

Produkt navn: **Knauf Danogips Easy Filler Light Tool**

Anvendelse: Spartelmasse til spartling af gipsplade-samlinger PR-nr: Ikke nødvendigt
Leverandør: Knauf Danogips A/S Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro +45 96 57 30 00 Emballage: 17 kg spand
E-mail: info@knaufdanogips.dk Producent: USG UK
Nødtelefon: +45 9657 3000 (i arbejdstiden) ceb@knaufdanogips.dk

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres i henhold til Miljøministeriets gældende klassificeringsbekendtgørelse.

Klassifikation: Ingen
Reaktioner: Ingen
Påvirkning mennesker: Ingen
Påvirkning miljø: Ingen kendte

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Produktet indeholder uorganiske fyldstoffer (kalksten, dolomit, gips), ekspanderet perlit og en vandig dispersion af vinylacetatpolymer.

% w/w	CAS-nr.	EINECS-nr.	Kemisk navn	Fareklassificering	Note
< 5	12174-11-7		Attapulgit	-	
< 2	14808-60-7	238-878-4	Kvarts, ikke respirabel	-	

Noter: Ingen

Ordlyd af evt. R-sætning(er) – se punkt 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hud: Vask huden med vand og sæbe
Øjne: Fjern evt. kontaktlinser og skyl øjet i min. 15 min. med vand. Ved fortsat irritation søges læge og skylning fortsættes under transport. Medbring dette sikkerhedsdatablad.
Indånding: Bring personen i frisk luft. Ved fortsat irritation søges læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkast. Ved opkast holdes hovedet lavt. Ved fortsat irritation søges læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad.
Forbrænding: Ikke relevant.

Produkt navn:	Knauf Danogips Easy Filler Light Tool	Side:	2/4
Oprettet:	2009-11-13	Oprettet af:	CEB
Revision:	2009-11-13	Revideret af:	CEB

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Brandslukningsmiddel vælges under hensynstagen til andre kemikalier.
Personlige værnemidler:	Brandmandskab anbefales at bruge dragt og luftforsynet åndedrætsværn.
Særlige farer:	Ingen særlige.
Information:	Ved brand kan der afgives giftige stoffer som kulmonoxid, kuldioxid, svovldioxid og eddikesyre.

6. Forholdsregler ved udslip

Udslip:	Spild opsamles. For bortskaffelse, se punkt 13.
Personlige værnemidler:	For personlige værnemidler se punkt 8.
Særlige farer:	Ingen.
Miljø:	Spild må ikke udledes miljøet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Ingen særlige.
Tekniske foranstaltninger:	Ingen særlige
Opbevaring:	Opbevares i original emballage beskyttet mod frost, stærk varme og solskin.
Særlige farer:	Ingen særlige.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Kemisk navn	CAS-nr.	Grænseværdier	Type	Anmærkning	Reference
Mineralsk støv inert		10 mg/m ³			AT
Mineralsk støv inert, respirabel		5 mg/m ³			AT
Kvarts, ikke respirabel	14808-60-7	0,3 mg/m ³			AT
Attapulgit	12174-11-7	1 fiber/cm ³			AT

Tekniske foranstaltninger:	Brug arbejdsmetoder der mindsker støvdannelse eller anvend mekanisk udsugning. Grænseværdier skal overholdes.
Åndedrætsværn:	Anvend åndedrætsværn ved risiko for støvdannelse (f.eks. ved efterfølgende slibning). Filterklasse P2.
Håndbeskyttelse:	Undgå længere kontakt – brug af handsker af plast eller gummi anbefales.
Øjenbeskyttelse:	Ved risiko for stænk eller støv under arbejde med produktet anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Hudbeskyttelse:	Ved risiko for stænk under arbejde med produktet anvendes egnet arbejdstøj/beskyttelsesdragt.
Hygiejniske foranstaltninger:	Fjern tilsmudset tøj efter arbejde med produktet. Vask hænder efter omgang med produktet og anvend fugtighedscreme.

Sikkerhedsdatablad

nr. 158

KNAUF DANOGIPS

Produkt navn:	Knauf Danogips Easy Filler Light Tool	Side:	3/4
Oprettet:	2009-11-13	Oprettet af:	CEB
Revision:	2009-11-13	Revideret af:	CEB

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Lysegrå pasta	Opløselighed i vand:	Begrænset
Lugt:	Svag eller ingen	VOC (g/l)	< 2
pH (produkt):	Ca. 7-8,5		
pH (brugsblanding)	Ca. 8		
Kogepunkt (°C)	100	Frysepunkt (°C)	0
Smeltepunkt (°C)	0		
Flammepunkt (°C)	-		
Massefylde (g/cm ³)	1,3-1,7		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normal anvendelses- og lagerforhold.
Forhold/materialer der skal undgås:	-
Farlige nedbrydningsprodukter:	Giftige gasser ved termisk nedbrydning og ved ufuldstændig forbrænding.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet:	Ikke giftigt.
Øjenkontakt:	Virker irriterende.
Indånding:	Indånding af støv kan virke irriterende i de øvre luftveje.
Indtagelse:	Virker irriterende.
Hudkontakt:	Kan virke let irriterende på huden.
Langtidsvirkninger:	Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet:	Spredes ved støvende håndtering. Må ikke udledes til overfladevand.
Nedbrydelighed:	Produktet er ikke økologisk nedbrydeligt.
Økotoksicitet:	Ingen kendte skadelige virkninger.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter gældende kommunale affaldsregulativer.
EAK-kode: 17 09 04 00 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald.

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, ADR, RID, IATA).

Produkt navn:	Knauf Danogips Easy Filler Light Tool	Side:	4/4
Oprettet:	2009-11-13	Oprettet af:	CEB
Revision:	2009-11-13	Revideret af:	CEB

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning for produkt:	Ingen
Indeholder	-
R-sætninger:	Ingen Brug arbejdsmetoder der minimerer støvdannelse.
S-sætninger:	Ingen
Kodenr. for produkt:	00-1 (1993)
Kodenr. for brugsklar blanding:	00-1 (1993)

Reguleringer:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 1993-05-13 om arbejde med kodenummererede produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 2001-04-26 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 2002-05-16 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 2002-07-04 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 497 af 2004-05-27 om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
AT-Vejledning C.0.1 af 2005-04-01 om grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordning nr. 1907/2006 REACH.

16. Andre oplysninger

Krav til særlig uddannelse:	Ingen særlige.
Generelt:	Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse og have kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.
Relevante R-sætninger:	-
Anvendelsesbegrænsninger:	Ingen.
Andet:	Opdateret iht. gældende lovgivning.