

Alkydoljefärg

Alkydoliemaling til udendørs brug.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Halvblank, vejrbestandig udendørsmaling baseret på fede alkydolier, der giver en god indtrængning og forankring til underlaget.
Egenskaber	Træoverflader udendørs. <ul style="list-style-type: none"> ■ Terpentinbaseret ■ Giver en god indtrængning i træet
Emballage/emballagestørrelser	1 liter 3 liter
Farver	Base A Base D Indgår i toningssystem
Glansgrad	50, halvblank
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Fede alkydolier
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 400 g/l VOC.

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Til udendørsmaling af nye eller tidligere oliemalingbehandlede træfacader, rækværker, vinduer, døre samt stål, der er behandlet med rustbeskyttelse.</p> <p>Før malingen kan påbegyndes, skal fladerne være tørre, med en fugtkvot på maks. 16 %, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Nedbrudt træ slibes eller stålborstes ned til frisk træ.</p> <p>Udsatte steder som endetræ, vindskeider, vinduer m.m. olieres med grunningsolie, før behandlingen fortsættes. Den olie, der ikke suges ind i træet, aftørres, og der grundes med trægrunder, inden olien er tør. Ubeskyttet træ, der ikke behandles med olie, grundes med trægrunder. Kitning af vinduer udføres efter grunding af kitfalsen. Læs også kitleverandørens anbefalinger.</p> <p>Efter grunding males nyt træ to gange med alkydoliemaling. Ved maling af vinduer stryges malingen et par mm ind på glasset. Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med fasadtvätt. Løs maling skræbes væk til fast underlag.</p>
Fortynding	Terpentin
Dækkeevne	6-7 m ² /liter



Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +5°C på overflader, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	Støvtør 6 timer Kan overmales efter: 14 timer Gennemtørret: flere døgn (Tørretid ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel. Hvis der anvendes rulle eller sprøjte, skal der efterstryges med pensel.
Rengøring af værktøj	Terpentin
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i terpentin.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.