

### Beskrivelse

Standard ugrundet glasvæv til opsætning på vægge, beregnet til overmaling med B&J vægmaling.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Huller og ujævne overflader spartles inden opsætning af glasfilt.

Glasvæven opsættes i B&J klæber og stødes sammen, alternativt med mindre overlap, hvorefter samlingerne skæres sammen

Til denne type filt anbefales det at benytte Kombi 5, 722 efterfulgt af 2 gange maling.

Let mellemslibning anbefales.

### Sikkerhed & miljø

Opsætning og slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information om benyttede materialer, se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Denne vare er omhyggeligt kontrolleret, hver fejl er markeret, der er maks. 3 fejl per rulle, og der er et tillæg på 50 cm. per konstateret fejl.

Varen bør kontrolleres inden opsætning og ved reklamation skal batchnummeret oplyses

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**Vægt:** Ca. 120-130 gram / m<sup>2</sup>

**Tørretid:** Fra dag til dag mellem hver behandling

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Værktøj:** Kniv, gummispartel og skæreskinne

**Bredde:** 100 cm +/- 1%

**Længde:** 50 m +/- 1%