

### Beskrivelse

Lugtsvag træværksmaling, som lever op til Astma-Allergi Danmarks kriterier for maling.

Produktet kan benyttes til paneler træværk og døre, hvor der ønske en overflade med halvblank rengørig overflade.

CARE 30 er velegnet til de fleste maleropgaver i boliger, institutioner og kontorbygninger, hvor der ønskes at tage størst muligt hensyn til mennesker med bl.a. allergiske problemer uden at gå på kompromis med kvalitet.

CARE 30 lever op til vaskeklasse1 (EN 13300), emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB byggeri med 100 TLP-point.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og klargjort.

Nyt træ grundes med CARE 30 tyndet med 10-20% vand, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med CARE 30

Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

### Rengøring

Vand

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Produktet er udviklet efter Astma-Allergi Danmarks kriterier for maling, hvor der stilles krav om, at stoffer der er anset som allergifremkaldende, ikke må tilsættes til produktet.

Uddybende oplysning om kriterierne kan fås ved henvendelse til Astma-Allergi Danmark eller på [www.denblåkrans.dk](http://www.denblåkrans.dk)

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Acrylstyren Copolymer

**MBK-Type:** Acrylplastemalje

**Glans:** Ca. 30, halvblank

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid. Må ikke tones, da der ved toning bliver tilsat konserveringsmidler.

**Tørretid:** Ca. 2 timer, overmalbar ca. 8 timer, gennemhærdet ca. 4 uger (+20 °C, 65% RF)

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Rulle med kort luv eller pensel

**Mal-Kode:** 00-3 (1993)



DEKLARERET I SAMARBEJDE MED



Astma-Allergi  
Danmark

Denne maling bærer det nordiske miljømærke Svanen, som står for skrappe miljøkrav og gør det nemt for dig at vælge miljømæssigt korrekt. Ved at vælge dette produkt, skåner du miljøet og passer på dig selv og dine nærmeste. Licensnummer 5096 0023