

AXO 180 – 184 MILJØVÆV

Beskrivelse

Miljøvæv til vægge. Overmales efter opsætning.

Materiale

Special vlies med cellulosefibre iht DIN EN233. Indeholder ikke glasfibre.

Opsætning

Nem at sætte op – den tørre bane sættes på væg påført klæber.

Anbefalet klæber

Vævkæber eller vådrumsklæber

Overmaling

En dispersions-, plast eller acrylmaling påføres med rulle.

Rullestørrelse

1 m x 25 m

Teknisk data

Aftagelig

Kan fjernes helt i tør stand.

Stabil

Ingen strækning eller krympning. Ingen trækketid.

Diffusionsåben

Iht DIN 52615 som papirtapet

Brandklassificering

Svær antændelig iht DIN 4102 B1

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00 eller e-mail info@flauenskjold.dk.