454 B&J 5A Vægmaling

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Lugtsvag vægmaling, som er baseret på en avanceret acryl, der sikrer en kombination af høj fylde på filt og god vedhæftning på eksempelvis puds og beton. Produktet kan benyttes som grunding og færdigmaling på glasfilt og væv.
Acryl Vægmaling opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med B&J Tonesystem Monicolor C.
Produktet fremstår med en rengøringsvenlig overflade.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Særligt sugende og løst sammenhængende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716.

Rengøring
Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø
Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk
Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Læs mere på www.ecolabel.dk.

Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylstyren Copolymer
MBK-Type: Acrylplastvægmaling
Glans: Ca. 5, mat
Vol. tørstof:
Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice
Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring: +10º C til +25º C. RF: 40-65%
Fortynding: Vand
Rækkeevne: 8-10 m²/ltr
Værktøj: Pensel, rulle eller airless
Mal-Kode: 00-3 (1993)

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.