

NespriFiXX

Helmat maling til sprøjtemaling af indendørs lofter og vægge, efterlader intet sprøjtestøv med Nespray-sprøjten.



Produktbeskrivelse

	<p>Helmat loft- og vægmaling med høj dækkeevne til rationel maling, helt uden sprøjtestøv, med Nespri-TEC sprøjteknik. Lavemitterende og fri for blødgørere. Den høje dækningssevne hos Nespri@FiXX betyder, at det ofte er tilstrækkeligt med én behandling.</p> <p>Sd-værdi <0,1 meter.</p>
Anvendelsesområde	Indendørs lofter og vægge
Materialeegenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uden blødgørere ■ Høj dækningssevne ■ Sprøjtbar med Nespray
Emballagestørrelser	10 liter 25 liter
Farver	Hvid Basis 1 (Kan nuanceres i lyse farver) (25 liters spand findes kun i hvidt)
Glans	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Sampolymer-latex
Notering	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelse

Forberedelse af overfladen	<p>Malingen giver intet sprøjtestøv ved sprøjtning med Nespray 31 højtrykssprøjte eller varmeslange. Udmærket på tidligere malede vægoverflader samt overflader af puds, beton, sandspartel, gipsplader, væv mm. Nyt glasfibervæv grundes med Supertäck Grund.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Malede overflader vaskes med malerrens. Vægge, der er misfarvede af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra. Tænk på, at en helmat maling oplenses ved friktionsskader, samt at der ved udbedring kan opstå mindre farveafvigelser.</p>
Fortynding	Vand



Forbrug	5-6 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Anvendelsesforhold	Arbejdstemperatur min. +8 °C
Tørretid	Støvtør: 1 timer Kan overmales: 4-6 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)
Værktøj	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Efterrulning anbefales. Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespray 31-sprøjte: Nespray dobbeltmundstykke: 0,015-0,019 tomme Sprøjtetryk: 130 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Anbefaling

Rengøring og vedligeholdelse	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information · udgåva: April 2016

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.