



tesa® Professional 4451

Produkt Information



Overfladebeskyttelse til Airless-applikationer (spraysystem)

Produktbeskrivelse

tesa® Easy Cover Spray 4451 er den ideelle løsning til malerarbejde med maling og lak på for eksempel dørkarme og fodlister. Beskyttelsen er sikker og pålidelig. Maskeringspapiret har en længde på 25 m og en bredde på 20 cm. tesa Easy Cover 4451 indeholder to selvklæbende kanter for at påføre overfladebeskyttelsen ubesværet uden at skulle bruge endnu en tape eller spilde tid på at påføre den anden kant. Dette produkt kan også bruges til at beskytte rækværk, vindueskarme, trin eller sokler.

Egenskaber

- Pålidelig overfladebeskyttelse til sprøjtning af maling og lak
- Ideel til malerarbejde på dørkarme eller fodlister.
- Afdæk hurtigt rækværk, baluster, vindueskarme eller sokler.
- Endnu nemmere at bruge ved hjælp af håndtaget på en malerrulle
- Afdæknings bredde: 20 cm
- To selvklæbende kanter for at hurtig afdækning, hvilket gør at du ikke behøver at dobbelttrykke.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.7 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4451

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04451>