

ISOMANN™

PRODUKTDATABLAD

Opdateringsdato	30-01-2020
Afdækningsfilt Plast-lamineret 200g & 250g	



Anvendelse

Afdækningsfilt med plastlaminering. Bruges i forbindelse med maleropgaver. Der er plast på bagsiden som forhindrer maling i at sive igennem.

Materiale

Filt : 15% bomuld, 85% syntetisk fiber- Lamineret med Polyethylen

Varedeklaration	305183	305180
Bredde	100cm	100cm
Længde	10m	10m
Tykkelse	250g/sqm	200g/sqm
Professionel brug	ja	ja
Farve	Grå	Grå
Stregkode	EAN13 - 5704268051839	EAN13 - 5704268051808
DB nr.	2041035	2158167
Emballage	HPL display kasse a 42 rl	Kasse 21 rl.
HS-Kode	56039410	56039410
Indhold af farlige stoffer:	Indeholder ikke tungmetaller eller andre farlige stoffer	

Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt i original emballage. Må ikke opbevares udendørs eller i sollys.

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at afprøve produkter til det givne formål og omhygeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet.