

Beskrivelse

Sikkativ til Alkyd/Olie er en blanding af organiske metalforbindelser opløst i mineralsk terpentin. Varen er blyfri. Hjælpemiddel der anvendes som sparsom tilsætning i alkyd- og olieholdige malevarer, der af én eller anden grund tørrer for langsomt. Årsagen hertil kan være for lang tids henstand, eller kolde forhold under optørringen.

Behandling

Tilsætning: Indtil 1,0 volumenprocent. Mængder derover vil normalt ikke give yderligere forbedring af tørringen, og kan give problemer med misfarvning og sprødhed af den tørre film.

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, frisklufforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel:

MBK-Type:

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør:

Tørretid:

Påføring:

Fortynding:

Rækkeevne:

Værktøj:

Mal-Kode: 3-3 (1993)

