

Beskrivelse

Indendørs i tørre rum.

Allroundspartel til loft og væg af beton, letbeton, puds eller gipskartonplader.

Til plet- og fuldspartling, samt opsætning af armeringsstrimler.

718 er mærket med det nordiske miljømærke Svanen

Behandling

Underlaget skal være tørt, og fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling foretages med Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring

Vand

Sikkerhed & miljø

Spartel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt.

Denne maling bærer det nordiske miljømærke Svanen, som står for skrappe miljøkrav og gør det nemt for dig at vælge miljømæssigt korrekt. Ved at vælge dette produkt, skåner du miljøet og passer på dig selv og dine nærmeste. Licensnummer 3097 0012

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	31-51 (Graco)			Ingen

Tekniske data

Bindemiddel: Co-polymer dispersion

MBK-Type: Let Sandspartelmasse / Spartelmasse

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Grå

Tørretid: Ca. 8-10 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortyding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Værktøj: Spartel eller egnet sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)

