

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Fyldig grundmaling til væv, filt, gipsplader, puds og velafbundet sandspartel uden forudgående grunding. Benyttes produktet direkte på sandspartel, er det nødvendigt at denne er af god og bære dygtig kvalitet, samt gennemhærdet. Det anbefales at udføre prøvefelt. Kan også anvendes som afsluttende behandling i sekundære rum. Kombi 5 lever op til emissionsklasse M1 (EMCBM) og kan benyttes i DGNB byggeri.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Mikrodispers 716 eller Mikrotix 717. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller. Sprøjte: Beskyttelsesdragt, Nitril-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. Slibning: Arbejdstøj, Nitril-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde. For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Læs mere på www.ecolabel.dk. Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylstyren Copolymer

MBK-Type: Plastvævfyllder

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof:

Kulør: Brækket hvid 205, Iglo hvid 105

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

