

Kategori: **T-Max** **Graco T-Max 506 , airless spartelanlæg****GR255794**

T-Max™ sikrer en virkelig jævn og flot finish.

Meget mindre afskrabning end før - op til 30% mindre arbejde, end ved manuel påføring.

Kan anvendes med op til 15 meter slange.

Vælg mellem airless eller Air-Assist påføring.

T-Max™ påfører stort set alle spartelprodukter, uden brug af kompressor (airless) og påfører strukturmaterialer ved hjælp af en ekstern kompressor (Air-Assist).

Graco teknologi:

Komplet med:

- Graco T-Max spartelpistol, RAC X dyseholder, HDA651 vendedyse.
- Air-Assist dysesæt.
- 5 meter x 1" slange og 3 meter x 3/4" flex-slange.
- 15 meter x 3/8" luftslange med regulator.
- Værktøjssæt.

Tekniske specifikationer:

Maks. dysestørrelse: 651" Maks. flow: 6,4 l/min. Maks. arbejdsstryk: 50 bar Samlet vægt: 75 kg. Beholder kapacitet: 4 sække - 60 liter Maks. slangelængde: 15 meter Maks. lufttryk: 17 bar

Varenr.: GR255794

Media:

Brochure Video Betjeningsvejledning Reservedelstegning Software

