

SIKKERHEDSDATABLAD

775 Grafital Vandig

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

▼ Handelsnavn

775 Grafital Vandig

Produkt nr.

775208

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Acrylmaling med rustik, metalliserende overflade

▼ Anvendelser der frarådes

Ingen kendte.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

Beck & Jørgensen A/S

Rosenkaeret 25-29

DK-2860 Søborg

Denmark

Tel: +45 39 53 03 11

Kontaktperson

Mikael Jensen

E-mail

miljo@bj.dk

Revision

28.08.2024

SDS Version

3.0

Dato for forrige udgave

28.06.2022 (2.0)

1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Mærkningselementer

▼ Farepiktogram

Ikke relevant.

▼ Signalord

Ikke relevant.

▼ Faresætninger

Ikke relevant.

Sikkerhedssætning(er)

Generelt

-

Forebyggelse

-

Reaktion

-

Opbevaring

-

Bortskaffelse

-

▼ Oplysningspligtige indholdsstoffer

bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

▼ Anden mærkning

EUH208, Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210, Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Indeholder et biocidholdigt produkt.

▼ VOC

VOC Indhold: 88 g/L

MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/d (VB): 130 g/L)

2.3. Andre farer

▼ Andet

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT-og/eller vPvB-stof.

Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. ▼ Stoffer

Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.

3.2. ▼ Blandinger

| Produkt/Substans | Identifikatorer | % w/w | Klassificering | Bem. |
|--|---|--------|---|----------|
| Propan-1,2-diol | CAS nr: 57-55-6 EF nr.: 200-338-0 REACH: 01-2119456809-23-XXXX Indeksnr.: | 5-10% | | |
| kvarts (SiO ₂), respirabelt indhold < 1% | CAS nr: 14808-60-7 EF nr.: 238-878-4 REACH: 01-2120770509-45-XXXX Indeksnr.: | 5-10% | | |
| Aluminiumpulver (stabiliseret) | CAS nr: 7429-90-5 EF nr.: 231-072-3 REACH: Indeksnr.: 013-001-00-6 | 3-5% | Flam. Sol. 1, H228 Water-react. 2, H261 | |
| 2-(2-butoxyethoxy) ethanol | CAS nr: 112-34-5 EF nr.: 203-961-6 REACH: 01-2119475104-44 Indeksnr.: 603-096-00-8 | <1% | Eye Irrit. 2, H319 | [1], [3] |
| bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol | CAS nr: 52-51-7 EF nr.: 200-143-0 REACH: 01-2119980938-15-XXXX Indeksnr.: 603-085-00-8 | <0.05% | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 | |

| | | | |
|--|---|----------|--|
| | | | STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on | CAS nr: 2634-33-5 EF nr.: 220-120-9 REACH: 01-2120761540-60-XXXX Indeksnr.: 613-088-00-6 | <0.01% | Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0,036 %) Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| 5-chlor-2-methyl-2H- isothiazol-3-on [EF nr. 247- 500-7], blanding (3:1) med 2- methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] | CAS nr: 55965-84-9 EF nr.: 611-341-5 REACH: Indeksnr.: 613-167-00-5 | <0.0015% | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 0,60 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,06 %) Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0,0015 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,06 %) Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| methylmethacrylat | CAS nr: 80-62-6 EF nr.: 201-297-1 REACH: Indeksnr.: | <0.0015% | |

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

▼ Andre oplysninger

- [1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.
- [3] Ifølge REACH, bilag XVII, er stoffet underlagt restriktioner.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Anbefalet: Ved sprøjtepåføring anvendes maske med Kombinationsfilter mod partikler og organiske opløsningsmidler med kogepunkt større end 65 °C: A2P2

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Undgå direkte hudkontakt med produktet.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Forurenede tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe.

Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

▼ Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge og fortsæt skylningen under transporten derhen.

▼ Indtagelse

Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke

personen noget at drikke.

Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

▼ Forbrænding

Ikke relevant.

4.2. ▼ Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt.

Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

4.3. ▼ Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2. ▼ Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Disse er:

Carbonoxider (CO / CO₂)

Nogle metaloxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. ▼ Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Forurenede arealer kan være glatte.

6.2. ▼ Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv.

Hold uautoriserede personer væk fra spildet

6.3. ▼ Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. ▼ Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. ▼ Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2. ▼ Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Anbefalet opbevaringsmateriale

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

▼ **Opbevaringsbetingelser**

Stuetemperatur, 18 til 23°C

▼ **Materialer, der skal undgås**

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. ▼ Kontrolparametre

kvarts (SiO₂), respirabelt indhold < 1%

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 0,1(respirabel) / 0,3(total)

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 0,2(respirabel) / 0,6(total)

Anmærkninger:

E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

Kaolin

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 2 (respirabel)

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 4 (respirabel)

Aluminiumpulver (stabiliseret)

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 5 (pulver og støv, total) / 2 (pulver og støv, respirabel) / 2 (alkyler, som Al) / 1 (opløselige salte, som Al)

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 10 (pulver og støv, total) / 4 (pulver og støv, respirabel) / 4 (alkyler, som Al) / 2 (opløselige salte, som Al)

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 68

Grænseværdi (8 timer) (ppm): 10

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 101

Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 15

Anmærkninger:

E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

Triethanolamin

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 3,1

Grænseværdi (8 timer) (ppm): 0,5

Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 6,2

Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 1

Bekendtgørelse nr. 291 om grænseværdier for stoffer og materialer af 19/03/2024.

kvarts (SiO₂), respirabelt indhold < 1% er optaget på den nationale liste over stoffer mistænkt for at kunne forårsage kræft

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 290 af 19. marts 2024 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer.

▼ **DNEL**

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|--|-------------------------|------------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 966 µg/kg/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal | 345 µg/kg/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 6.81 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding | 1.2 mg/m ³ |

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|--|-------------------------|-------------------------|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 83 mg/kg/d |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal | 50 mg/kg/d |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 101,2 mg/m ³ |
| På kort sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 60,7 mg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 67,5 mg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 40,5 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 67,5 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding | 40,5 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral | 5 mg/kg/d |

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|--|-------------------------|----------------------|
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 40 µg/m ³ |
| På kort sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 40 µg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 20 µg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 20 µg/m ³ |
| På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral | 110 µg/kg/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral | 90 µg/kg/dag |

Aluminiumpulver (stabiliseret)

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|--|-------------------------|------------------------|
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 3.72 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 3.72 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral | 3.95 mg/kg bw/dag |

bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|--|-------------------------|------------------------|
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Dermal | 8 µg/cm ² |
| På kort sigt – lokale virkninger - forbruger | Dermal | 4 µg/cm ² |
| På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 6 mg/kg bw/dag |
| På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal | 2.1 mg/kg bw/dag |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Dermal | 8 µg/cm ² |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger | Dermal | 4 µg/cm ² |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 2 mg/kg bw/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Dermal | 700 µg/kg/dag |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 2.5 mg/m ³ |
| På kort sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 600 µg/m ³ |
| På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 10.5 mg/m ³ |
| På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding | 1.8 mg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 2.5 mg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 600 µg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 3.5 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding | 600 µg/m ³ |
| På kort sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral | 500 µg/kg/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Oral | 180 µg/kg/dag |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Propan-1,2-diol

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|--|-------------------------|-----------------------|
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 10 mg/m ³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - forbruger | Indånding | 10 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 168 mg/m ³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger | Indånding | 50 mg/m ³ |

▼ PNEC

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ferskvand | | 4.03 µg/L |
| Ferskvandssediment | | 49.9 µg/kg |
| Havvand | | 403 ng/L |
| Havvandssediment | | 4.99 µg/kg |
| Jord | | 3 mg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | | 1.1 µg/L |
| Periodisk udslip (havvand) | | 110 ng/L |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 1.03 mg/L |

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ferskvand | - | 1,1 mg/l |
| Ferskvandssediment | - | 4,4 mg/kg |
| Havvand | - | 0,11 mg/l |
| Havvandssediment | - | 0,44 mg/kg |
| Jord | - | 0,32 mg/kg |
| Periodisk udslip | - | 11 mg/l |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | - | 200 mg/l |

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ferskvand | | 3.39 µg/L |
| Ferskvandssediment | | 27 µg/kg |
| Havvand | | 3.39 µg/L |
| Havvandssediment | | 27 µg/kg |
| Jord | | 10 µg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | | 3.39 µg/L |
| Periodisk udslip (havvand) | | 3.39 µg/L |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 230 µg/L |

Aluminiumpulver (stabiliseret)

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 20 mg/L |

bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ferskvand | | 1.25 µg/L |
| Ferskvandssediment | | 21.5 µg/kg |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Havvand | 520 ng/L |
| Havvandssediment | 8.944 µg/kg |
| Jord | 210 µg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | 265 ng/L |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | 430 µg/L |
| Propan-1,2-diol | |
| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: |
| Ferskvand | 260 mg/L |
| Ferskvandssediment | 572 mg/kg |
| Havvand | 26 mg/L |
| Havvandssediment | 57.2 mg/kg |
| Jord | 50 mg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | 183 mg/L |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | 20 g/L |

8.2. ▼ Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødigt eksponering.

▼ Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

▼ Eksponeringsgrænse

Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

▼ Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

▼ Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt.

▼ Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen særlige krav.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

▼ Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i punkt 15.

Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

▼ Luftvejene

| Arbejdssituation | Type | Klasse | Farve | Standarder |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| Ikke-industriel sprøjtning. | Kombinationsfilter A2P3 | Klasse 2/3 | Brun/hvid | EN14387 |



Hud og krop

| Type | Type/Kategori | Standarder |
|---|---------------|------------|
| Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. | - | - |



▼ Hænder

| Materiale | Handsketykkelse (mm) | Gennembrudstid (min.) | Standarder |
|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nitrilgummi | 0,4 | > 240 | EN374-2, EN374-3, EN388 |



- ▼ Øjne
Ingen særlige krav.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Flydende

Farve

Grå

Lugt / Lugttærskel (ppm)

Karakteristisk

pH

8 - 9

▼ Massefylde (g/cm³)

1,13 - 1,15 (20 °C)

▼ Kinematisk viskositet

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Partikelegenskaber

Finder ikke anvendelse på væsker.

Tilstandsændring og dampe

▼ Smeltepunkt/frysepunkt (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Blødgøringspunkt/-interval (°C)

Finder ikke anvendelse på væsker.

▼ Kogepunkt (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Damptryk

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Relativ dampmassefylde

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Nedbrydningstemperatur (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Data for brand- og eksplosionsfare

▼ Flammepunkt (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Antændelighed (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Selvantændelsestemperatur (°C)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

Opløselighed

Opløselighed i vand

Fuldt opløseligt

▼ n-octanol/vand koefficient (LogKow)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

▼ Opløselighed i fedt (g/L)

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

9.2. Andre oplysninger

▼ VOC (g/L)

88

▼ Andre fysiske og kemiske parametre

Ingen data tilgængelige.

▼ Oxiderende egenskaber

Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. ▼ Reaktivitet

Ingen data tilgængelige.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

10.3. ▼ Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. ▼ Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. ▼ Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

▼ Akut toksicitet

| | |
|------------------|-----------------|
| Produkt/Substans | Propan-1,2-diol |
| Art: | Rotte |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 22000 mg/kg · |

| | |
|------------------|-----------------|
| Produkt/Substans | Propan-1,2-diol |
| Art: | Kanin |
| Eksponeringsvej: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 2000 mg/kg · |

| | |
|------------------|-----------------|
| Produkt/Substans | Propan-1,2-diol |
| Art: | Kanin |
| Eksponeringsvej: | Indånding |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 317 mg/l · |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Produkt/Substans | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol |
| Art: | Rotte |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 5660 mg/kg · |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Produkt/Substans | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol |
| Art: | Kanin |
| Eksponeringsvej: | Dermal |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 2700 mg/kg · |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Produkt/Substans | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol |
| Art: | Mus |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 2400 mg/kg · |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Produkt/Substans: Triethanolamin
 Art: Rotte
 Eksponeringsvej: Oral
 Test: LD50
 Resultat: 5530 mg/kg ·

Produkt/Substans: Triethanolamin
 Art: Kanin
 Eksponeringsvej: Dermal
 Test: LD50
 Resultat: > 22500 mg/kg ·

Produkt/Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on
 Art: Rotte
 Eksponeringsvej: Oral
 Test: LD50
 Resultat: 1193 mg/Kg ·

Produkt/Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on
 Art: Rotte
 Eksponeringsvej: Dermal
 Test: LD50
 Resultat: 4115 mg/Kg ·

Produkt/Substans: 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-On
 Art: Rotte
 Eksponeringsvej: Oral
 Test: LD50
 Resultat: 550 mg/kg

Produkt/Substans: 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-On
 Art: Kanin
 Eksponeringsvej: Dermal
 Test: LD50
 Resultat: 1000 mg/kg

Produkt/Substans: 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-On
 Art: Rotte
 Eksponeringsvej: Indånding
 Test: LC50 (4 timer)
 Resultat: 0,31 mg/L

▼ Hudætsning/-irritation

Produkt/Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on
 Forsøgsmetode: OECD 404
 Art: Kanin
 Resultat: Skadelige virkninger observeret (Irriterende)

▼ Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt/Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on
 Forsøgsmetode: no guideline followed
 Resultat: Skadelige virkninger observeret (Forårsager alvorlig øjenskade)

Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

▼ Hudsensibilisering

Produkt/Substans: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on
 Art: Menneske
 Resultat: Skadelige virkninger observeret (sensibiliserende)
 Andre oplysninger: Kan forårsage allergisk reaktion ved hudkontakt

Produkt/Substans: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

Forsøgsmetode: OECD 406
 Andre oplysninger: Kan forårsage allergisk reaktion ved hudkontakt

▼ **Kimcellemutagenicitet**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

▼ **Kræftfremkaldende egenskaber**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

▼ **Reproduktionstoksicitet**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

▼ **Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

▼ **Hormonforstyrrende egenskaber**

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

▼ **Andre oplysninger**

Triethanolamin er klassificeret af IARC i gruppe 3.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. ▼ Toksicitet

Produkt/Substans: Propan-1,2-diol
 Art: Fisk
 Varighed: 96 timer
 Test: LC50
 Resultat: > 40613 mg/l ·

Produkt/Substans: Propan-1,2-diol
 Art: Dafnier
 Varighed: 48 timer
 Test: EC50
 Resultat: 18800 mg/l ·

Produkt/Substans: Propan-1,2-diol
 Art: Alger
 Varighed: 96 timer
 Test: EC50
 Resultat: 19000 mg/l ·

Produkt/Substans: Propan-1,2-diol
 Art: Alger
 Varighed: 72 timer
 Test: EC50
 Resultat: 24200 mg/l ·

Produkt/Substans: 2-(2-butoxyethoxy) ethanol
 Art: Fisk
 Varighed: 96 timer
 Test: LC50
 Resultat: 2700 mg/l ·

Produkt/Substans: 2-(2-butoxyethoxy) ethanol
 Art: Dafnier
 Varighed: 48 timer
 Test: LC50

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|------------------|--|
| Resultat: | 1000 mg/l · |
| Produkt/Substans | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol |
| Art: | Alger |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 100 mg/l · |
| Produkt/Substans | Triethanolamin |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | > 100 mg/l · |
| Produkt/Substans | Triethanolamin |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 100 mg/l · |
| Produkt/Substans | Triethanolamin |
| Art: | Alger |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | > 100 mg/l · |
| Produkt/Substans | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Forsøgsmetode: | OECD 202 |
| Art: | Dafnier, Daphnia magna |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1,04 mg/L |
| Produkt/Substans | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Forsøgsmetode: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Anabaena flos-aquae |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,068 mg/L |
| Produkt/Substans | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Forsøgsmetode: | OECD 203 |
| Art: | Fisk, Lepomis macrochirus |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 11 mg/L |
| Produkt/Substans | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Forsøgsmetode: | OECD 215 |
| Art: | Fisk, Oncorhynchus mykiss |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 28 dage |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 2,61 mg/L |
| Produkt/Substans | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Forsøgsmetode: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Anabaena flos-aquae |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | NOEC |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|------------------|---|
| Resultat: | 0,0025 mg/L |
| Produkt/Substans | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Forsøgsmetode: | OECD 209 |
| Delmiljø: | Spildevandsbehandlingsanlæg |
| Varighed: | 3 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 11 mg/L |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 1,3 mg/l · |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 1,5 mg/l · |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Alger |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,055 mg/l · |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 2,94 mg/l · |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Alger |
| Varighed: | 24 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,11 mg/l · |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Fisk |
| Varighed: | Ingen data tilgængelige |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,21 mg/l · |
| Produkt/Substans | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on |
| Art: | Dafnier |
| Varighed: | 21 dage |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 1,2 mg/l · |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,048 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 202 |

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|------------------|---|
| Art: | Dafnier, <i>Daphnia magna</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,1 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 201 |
| Art: | Alger, <i>Skeletonema costatum</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,0052 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 203 |
| Art: | Fisk, <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 96 timer |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 0,22 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 211 |
| Art: | Dafnier, <i>Daphnia magna</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 21 dage |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,004 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 215 |
| Art: | Fisk, <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 28 dage |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0,098 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] |
| Forsøgsmetode: | OECD 209 |
| Delmiljø: | Spildevandsbehandlingsanlæg |
| Varighed: | 3 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 7,92 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-On |
| Art: | Alger, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 72 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,018 mg/L |
| Produkt/Substans | 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-On |
| Art: | Dafnier, <i>Daphnia magna</i> |
| Delmiljø: | Vand |
| Varighed: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,16 mg/L |

12.2. ▼ Persistens og nedbrydelighed

I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

| | |
|--|--|
| Produkt/Substans Resultat: Konklusion: | Propan-1,2-diol BOD5/COD > 0,5 Let bionedbrydeligt |
| Produkt/Substans Resultat: Konklusion: Test: | Triethanolamin 70% Let bionedbrydeligt OECD 301 D |
| Produkt/Substans Delmiljø: Resultat: Konklusion: Test: | bronopol (INN);2-brom-2-nitropropan-1,3-diol Vand 70 % - OECD 301 B |
| Produkt/Substans Konklusion: | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on Let bionedbrydeligt |
| Produkt/Substans Resultat: Konklusion: Test: | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] 60 % - OECD 301 D |

12.3. ▼ Bioakkumuleringspotentiale

| | |
|--|--|
| Produkt/Substans BCF: LogKow: Konklusion: | Propan-1,2-diol 0,09 -1,4000 Intet potentiale for bioakkumulering |
| Produkt/Substans LogKow: Konklusion: | Triethanolamin -2,5300 Intet potentiale for bioakkumulering |
| Produkt/Substans LogKow: Konklusion: | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on 1,3000 Intet potentiale for bioakkumulering |

12.4. ▼ Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5. ▼ Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

12.7. ▼ Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. ▼ Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

▼ EAK-kode

08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

▼ Særlig mærkning

Ikke relevant.

Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | 14.1 UN | 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Andre oplysninger: |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

Anden information

Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

14.6. ▼ Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7. ▼ Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

▼ Anvendelsesbegrænsninger

Ingen særlige.

▼ Krav om særlig uddannelse

Ingen særlige krav.

▼ SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer

Ikke relevant.

▼ Forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Aluminiumpulver (stabiliseret) (Bilag II)

▼ REACH, Bilag XVII

Jævnfør punkt 55, er 2-(2-butoxyethoxy) ethanol omfattet af restriktioner.

Jævnfør punkt 40 er Aluminiumpulver (stabiliseret) omfattet af restriktioner.

▼ Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter

Kodenummer (1993): 00-1

▼ Andet

Ikke relevant.

▼ Kilder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

Rådets forordning (EU) 2019/1148 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

▼ Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

H228, Brandfarligt fast stof.

H261, Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
H301, Giftig ved indtagelse.
H302, Farlig ved indtagelse.
H311, Giftig ved hudkontakt.
H312, Farlig ved hudkontakt.
H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315, Forårsager hudirritation.
H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318, Forårsager alvorlig øjenskade.
H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331, Giftig ved indånding.
H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400, Meget giftig for vandlevende organismer.
H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

▼ Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenario
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem
EWC = Europæisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
GWP = Potentiale for global opvarmning
IARC = Internationale agentur for kræftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgrænse.
STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Målorganstoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvægtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

▼ Anden information

Ikke relevant.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af

MVP

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan



I overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da