

Beskrivelse

Tixotropisk halvblank acrylemaille, der ved fyldig påføring sikrer en en glat og udfyldt flade med god rengørighed. Anvendes indendørs til træværk, f.eks. karme, paneler og døre. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er thermoplastisk.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter

brugsanvisningen. Nyt træ grundes medoliegrund 723. Mellemstrygning foretages med Supergrund 726 , efterfulgt af 2 gange færdigmaling med S-Emaille Vandig.

Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Dette produkt skal påføres i fyldige lag for at opnå optimal finish.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Plastemalje

Glans: Ca. 40 halvblank

Vol. tørstof: Ca. 35%

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205 og B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle og sprøjte

Mal-Kode: 00-1 (1993)

